



**Galvano Mondo**  
surface treatment & finishing systems

**TÜV**  
AUSTRIA  
WEIßA  
EN ISO 9001:2000

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

# **NEROBRASS 5200 L**

## **BAKIR VEYA PİRİNÇ İÇİN SİYAH VEYA KAHVERENGİ ANTİK**

Nerobrass 5200 L, bakır veya pirinç parçaların kaplamalarında renklendirme için kullanılan konsantre bir tozudur. Koyu siyah veya kahverengi renk oluşturur ve istenildiğinde fırça ile açılabilir.

### **100 Litre için çalışma parametreleri** siyah renk için

<b>Nerobrass 5200 L</b>	5 Litre
<b>Nitrik asit</b>	100 cc
<b>Su</b>	100 litreye kadar
<b>Sıcaklık</b>	25-50°C
<b>Uygulama süresi</b>	10-30 saniye

### **100 Litre için çalışma parametreleri** kahverengi için

<b>Nerobrass 5200 L</b>	2-3 L
<b>Su</b>	100 litreye kadar
<b>Sıcaklık</b>	25-50°C
<b>Uygulama süresi</b>	10-30 saniye

### **Atık su arıtımı:**

Tüm atık sular ve atıkların arıtımı, yerel düzenlemelere uygun olarak yapılmak zorundadır.

## **Sağlık ve Güvenlik**

Tüm Galvano Mondo ürünleri için malzeme güvenliği ile ilgili bilgiler mevcut olup, ilgili alıntı ve teknik bilgilerde işlenmişlerdir. Bunlar, Avrupa Yasal Düzenlemelerine göre sınıflandırılmış ürünlerin tehlikelerini açıklamak için yapılmıştır. Normal olarak proseste birden fazla ürün kullanacaktır. Risk gelişimi kullanıcının sorumluluğundadır çünkü kullanıcı insanları, malzemeleri, metodları ve makineleri kontrol eder. Eğer insanlar ve çevre için bir risk varsa ve azaltma önlemleri gerekiyorsa kullanıcı çözeltideki tüm bileşenleri bilmek zorundadır.