



Galvano Mondo
surface treatment & finishing systems



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

NEROBRASS 5200 P

BAKIR VEYA PİRİNÇ İÇİN SİYAH VEYA KAHVERENGİ ANTİK

Nerobrass 5200 P, bakır veya pirinç parçaların kaplamalarında renklendirme için kullanılan konsantre bir tozdur. Koyu siyah veya kahverengi renk oluşturur ve istenildiğinde fırça ile açılabilir.

100 Litre için çalışma parametreleri siyah renk için

Nerobrass 5200 P	300 gr
Nitrik asit	100 cc
Su	100 litreye kadar
Sıcaklık	25-50°C
Uygulama süresi	10-30 saniye

100 Litre için çalışma parametreleri kahverengi için

Nerobrass 5200 P	100 gr
Nitrik asit	100 cc
Su	100 litreye kadar
Sıcaklık	25-50°C
Uygulama süresi	10-30 saniye

Atık su arıtımı:

Tüm atık sular ve atıkların arıtımı, yerel düzenlemelere uygun olarak yapılmak zorundadır.

Sağlık ve Güvenlik

Tüm Galvano Mondo ürünleri için malzeme güvenliği ile ilgili bilgiler mevcut olup, ilgili alıntı ve teknik bilgilerde işlenmişlerdir. Bunlar, Avrupa Yasal Düzenlemelerine göre sınıflandırılmış ürünlerin tehlikelerini açıklamak için yapılmıştır. Normal olarak proseste birden fazla ürün kullanacaktır. Risk gelişimi kullanıcının sorumluluğundadır çünkü kullanıcı insanları, malzemeleri, metodları ve makineleri kontrol eder. Eğer insanlar ve çevre için bir risk varsa ve azaltma önlemleri gerekiyorsa kullanıcı çözeltideki tüm bileşenleri bilmek zorundadır.